



LISTO PARA USAR



FÁCIL DE APLICAR



EXCELENTE ADHERENCIA



GRAN FLEXIBILIDAD



Anclaflex Adhesivo en Pasta es de base acuosa y se presenta listo para usar. Desarrollado a base de áridos seleccionados, polímeros de excelente adherencia, flexión y de gran resistencia a los álcalis. Apto para el pegado de cerámicos o porcellanatos sobre soportes de construcción en seco.

USOS

Apto para uso interior. Ideal para el pegado de cerámicos, porcellanatos y baldosas de baja, media y alta absorción, sobre placas de roca de yeso, placas cementicias o fibrocemento, enduídos o superficies pintadas.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a aplicar, debe estar plana, limpia, firme, seca, libre de polvo, grasa, hongos, pintura vieja descarada, floja o ampollada, libre de óxido. En caso de desnivel de la superficie, es recomendado hacer doble untado del Anclaflex Adhesivo en Pasta, aplicando también una capa delgada de producto sobre la pieza y proceder a su colocación. Debido a las características del producto, no es necesario humedecer el soporte para realizar el pegado de las piezas.

FORMA DE APLICACIÓN

El adhesivo se presenta listo para usar, no es necesario agregar ningún tipo de aditivo ni agua. Extender sobre el soporte Anclaflex adhesivo en pasta en paños pequeños y peinar con llana dentada. La separación del peine o dientes de la llana dependerá del tamaño de la pieza a colocar.

COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS

Verificar que las mismas estén limpias y libres de polvo. De ser necesario, realizar el lavado de las mismas. Con temperaturas de 20 a 25°C el tiempo abierto de la mezcla una vez aplicada sobre el sustrato es de 25 a 30 minutos aproximadamente. Si las condiciones climáticas son desfavorables (temperatura elevada, viento fuerte) el tiempo abierto se verá disminuido sustancialmente. Una vez aplicado el adhesivo, controlar que no forme piel, en dicho caso se debe remover completamente la pasta del soporte y volver a aplicar. Se deben respetar las juntas de dilatación del soporte como así también las recomendadas por el fabricante de los cerámicos o porcellanatos. Sobre soportes de tabiques de roca de yeso, deberá asegurarse la correcta planimetría del soporte, como así también la correcta fijación de los mismos.

DATOS ÚTILES

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



LLANA DENTADA DE 4X4 MM O DE 6X6 MM

Utilizar elementos de protección recomendados.



LIMPIEZA

Las herramientas pueden limpiarse con agua, mientras el adhesivo no este seco.

RENDIMIENTO TEÓRICO*

TAMAÑO DE LA PIEZA	DENTADO DE LA LLANA	CONSUMO
HASTA 15X15 CM	4X4 MM	1.5 KG/M2
MAYOR A 20X20 CM	6X6 MM	2.0 KG/M2

(*Consumo teórico aproximado sujeto a absorción, rugosidad del sustrato y forma de aplicación.

TIEMPO DE SECADO**

TIEMPO DE CORRECCIÓN	TIEMPO ABIERTO MAYOR A	TRANSITABILIDAD	ENDURECIMIENTO FINAL
30 MINUTOS	20 MINUTOS	24 - 48 HS	14 DÍAS

(**)Los plazos pueden variar según las condiciones de humedad y temperatura.



COLOR

BLANCO

PRESENTACIONES



7 KILOS



25 KILOS

ALMACENAMIENTO

24 meses en su envase original y al resguardo de la intemperie o condiciones climáticas extremas.



Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra.

PRECAUCIONES // No se aconseja el agregado de yeso, agua o cualquier otro elemento que pueda alterar las propiedades del producto | Almacenar en lugar fresco y seco | Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C. | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No almacenar en la intemperie ni en contacto directo con la luz solar | Las precauciones e instrucciones de uso de este producto deben ser respetadas con exactitud. Rapsa S.A no se responsabiliza por el uso indebido del mismo. El comportamiento adecuado del producto dependerá de la forma de aplicación, factores meteorológicos y otros factores externos fuera del control de Rapsa S.A. La garantía se extiende solo a las propiedades intrínsecas del producto suministrado.

SEGURIDAD Y AMBIENTE // Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar en

ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, barbijo, lentes, etc.)

PRIMEROS AUXILIOS // En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica pertinente. Centro Nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160 | Centro de intoxicaciones del Hospital Posadas: 011-4658-7777 | Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 | Córdoba: (0351) 421-5400/422-2039 | La Plata: (0221) 451-5555 | Rosario: (0241) 448-0202.

ECO CONCIENCIA // Producto bajo en V.O.C (compuestos orgánicos volátiles)
CALIDAD ANCLAFLEX // Este producto ha sido elaborado con materias primas seleccionados cumpliendo con las normas de calidad internacionales.
Fabricado por Rapsa S.A Tel: +54 9 11 5275 8960 . www.anclaflex.com.ar