



RESISTENTES
AL AGUA



EXCELENTE
ADHERENCIA



FÁCIL
DE APLICAR



USO
INTERIOR

Anclafloor pisos vinílicos símil madera representa fielmente el color y textura de la madera, es la opción ideal a la hora de elegir una alternativa diferente para tu hogar. Es versátil, cálido y se adapta a los diferentes estilos decorativos.

Es un producto de muy fácil instalación y de bajo mantenimiento, anti alérgico, ideal para ambientes como salas de estar, cocinas y habitaciones ya que por su estructura mantiene la estabilidad a pesar de los cambios de temperatura.

USOS

Apto para uso interior. Residencial y comercial. Decorativo. Obra nueva y remodelaciones.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Previo a la instalación debe asegurarse que la carpeta se encuentre seca, libre de imperfecciones, exento de polvo, grasa y suciedades.

COMPLEMENTOS PARA LA COLOCACIÓN DEL PISO VINÍLICO

1. Anclafloor Puente de Adherencia

Producto formulado para sellar y fijar todo tipo de superficies. Mejora la adherencia y el rendimiento de pinturas, revestimientos acrílicos y cementicios, tanto en interiores como en exteriores.

Preparación: Diluir 1 litro de *Anclafloor Puente de Adherencia* en 3 litros de agua.
Herramientas: Pincel o rodillo

RENDIMIENTO TEÓRICO *

32 - 60 M² / LITRO producto preparado
dilución 1 - 3

PRESENTACIONES

BOTELLA 1 LITRO | BIDÓN 5 LITROS

(*) Consumo teórico aproximado sujeto a absorción, rugosidad del sustrato y forma de aplicación.

2. Anclaflex Masa Niveladora Doblecomponente

Se utiliza en caso de ser necesario alisar carpetas, logrando un excelente anclaje y dureza. Una vez aplicado la carpeta esta lista para la colocación de revestimientos vinílicos, alfombras, cerámicos, etc.

Componente A: mezcla de cemento, aditivos y cargas especiales

Componente B: emulsión acuosa de polímeros acrílicos

Preparación: Se deben mezclar los dos componentes en forma manual o mecánica hasta lograr una pasta homogénea y sin grumos.

Herramientas: Llana metálica.

RENDIMIENTO TEÓRICO *

3 - 4 M² / KG producto
preparado

PRESENTACIONES

COMPONENTE A
BOLSA 5 Y 25 KG | COMPONENTE B
BIDÓN 2 Y 10 LTS

(*) Consumo teórico aproximado sujeto a absorción, rugosidad del sustrato y forma de aplicación.

3. Anclaflex Reparador de Carpeta

Polvo elaborado con cemento, cargas minerales, arena y aditivos específicos utilizado para la reparación de carpetas o contrapiso, nivelación de superficies defectuosas, con una excelente adherencia a cualquier superficie porosa.

Preparación: Mezclar 5 o 6 litros de agua con 25 kg de reparador.

Herramientas: Llana metálica.

RENDIMIENTO TEÓRICO *

1,5 - 2 KG / M² contemplado
1 mm de espesor

PRESENTACIONES

BOLSA 10 KILOS | BOLSA 25 KILOS

(*) Consumo teórico aproximado sujeto a absorción, rugosidad del sustrato y forma de aplicación.

4. Anclaflex Adhesivo A-030

Pasta cremosa de base acuosa, formulada con polímeros acrílicos, resinas, aditivos y cargas minerales especialmente seleccionadas. Diseñado para el pegado de baldosas vinílicas, pisos vinílicos no homogéneos en rollo, listones y alfombras, con excelente poder adhesivo, muy buen rendimiento, alta flexibilidad y resistencia a la formación de hongos. Viene preparado listo para usar.

Preparación: Listo para usar.

Herramientas: Llana metálica.

RENDIMIENTO TEÓRICO *

0,3 - 0,4 LTS / M²

PRESENTACIONES

BALDE 4 LITROS | BALDE 8 LITROS

(*) Consumo teórico aproximado sujeto a absorción, rugosidad del sustrato y forma de aplicación.

FORMA DE APLICACIÓN

Aplicar sobre la carpeta *Anclafloor Puente de adherencia* y dos manos de *Anclaflex Masa Niveladora doblecomponente* para dejar la superficie lista para la colocación del piso vinílico. En caso que la carpeta presente irregularidades mayores a 3 mm se deberá aplicar *Anclaflex Reparador de Carpeta* previo a la aplicación de la *Anclaflex Masa Niveladora*. Para la colocación de los listones se deberá aplicar el *Anclaflex Adhesivo Anclaflex A-030* sobre la superficie únicamente, con llana dentada fina. Extender sobre la superficie con espátula dentada con ranuras de 1 a 1.5 mm de profundidad, separadas entre sí de 4 o 5 mm. Sacar los listones tal se los provee del envase. Para su correcta instalación se deberán colocar los listones a partir de ejes previamente trazados en cada ambiente.

Correcta preparación



 6 COLORES DE LÍNEA

ANTICO



BLANCO ANTIGUO



CEREZO



LISTÓN MIEL



NATURAL



ROBLE



Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra.

 **PRECAUCIONES** // No se aconseja el agregado de yeso, agua o cualquier otro elemento que pueda alterar las propiedades del producto | Almacenar en lugar fresco y seco | Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C. | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No almacenar en la intemperie ni en contacto directo con la luz solar | Las precauciones e instrucciones de uso de este producto deben ser respetadas con exactitud. Rapsa S.A no se responsabiliza por el uso indebido del mismo. El comportamiento adecuado del producto dependerá de la forma de aplicación, factores meteorológicos y otros factores externos fuera del control de Rapsa S.A. La garantía se extiende solo a las propiedades intrínsecas del producto suministrado.

 **SEGURIDAD Y AMBIENTE** // Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar en

ambientes ventilados | Aíslar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, barbijos, lentes, etc.)

 **PRIMEROS AUXILIOS** // En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica pertinente. Centro Nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160 | Centro de intoxicaciones del Hospital Posadas: 011-4658-7777 | Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 | Córdoba: (0351) 421-5400/422-2039 | La Plata: (0221) 451-5555 | Rosario: (0241) 448-0202.

 **ECO CONCIENCIA** // Producto bajo en V.O.C (compuestos orgánicos volátiles)

CALIDAD ANCLAFLEX // Este producto ha sido elaborado con materias primas seleccionados cumpliendo con las normas de calidad internacionales.

Fabricado por Rapsa S.A Tel: 0237 4664476/4665829. www.anclaflex.com.ar