



EXCELENTE CUBRITIVO



LAVABLE



BUENA NIVELACIÓN



USO INTERIOR

Premium



Anclaflex Látex Interior es un producto acrílico de base acuosa desarrollado para proteger y decorar paredes interiores. Su fórmula equilibrada facilita la aplicación disminuyendo el salpicado, confiere muy buena nivelación, buen poder cubritivo y es resistente al lavado. Sus componentes aditivos de alta efectividad le confieren una gran resistencia a los hongos y una mejor penetración y adherencia. Nuestras pinturas están desarrolladas con un concepto ecológico logrando así un producto con bajo contenido de V.O.C. (Compuestos Volátiles Orgánicos), dando como resultado un producto amigable con el medio ambiente y los usuarios. Ideal para uso interior en el hogar y adecuado para habitaciones infantiles. Por su rápido secado y bajo olor permite una rápida habitabilidad.

USOS

Apto para uso interior. Para pintar superficies de mampostería, hormigón, ladrillo, fibrocemento, yeso madera, papel, etc., utilizando el fondo correspondiente en cada caso.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad, partes flojas o ampolladas de pintura previa.

De existir formaciones de hongos o algas: Lavar con 1 parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua potable, enjuagar con abundante agua y dejar secar. **En soportes cementicios nuevos:** para asegurar un adecuado fraguado, dejar transcurrir de 30 a 90 días. De ser necesario eliminar la alcalinidad superficial realizar un lavado químico con una parte de ácido muriático diluido en 10 partes de agua o con 1 ½ partes de ácido acético en 10 partes de agua. Dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar. Previo a la aplicación de **Anclaflex Látex Interior** se recomienda la aplicación de **Anclaflex Sellador Fijador**. De ser necesario nivelar las superficies, utilizar **Anclaflex Enduido Interior** o **Anclaflex DUO**, dejar secar, lijar, eliminar cualquier resto de polvo o partículas sueltas, tratar nuevamente la superficie con **Anclaflex Sellador Fijador** antes de pintar.

FORMA DE APLICACIÓN

El máximo poder cubritivo, se obtiene utilizando **Anclaflex Látex Interior** sin diluir, aplicándolo con rodillo de pelo corto o mediano, pinceleta o soplete. De ser necesario diluir, mezclar 4 partes de **Anclaflex Látex Interior** con 1 parte de agua limpia. Dejar secar aproximadamente 2 a 4 horas entre manos.

DATOS ÚTILES

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



RODILLO



PINCELETA



AIRLESS

Utilizar elementos de protección recomendados.



RENDIMIENTO TEÓRICO *

10 - 12 M²
POR LITRO POR MANO

TIEMPO DE SECADO **

2 A 4 HORAS
ENTRE MANOS

(*)Consumo teórico aproximado sujeto a absorción, rugosidad del sustrato y forma de aplicación.
(**)Los plazos pueden variar según las condiciones de humedad y temperatura.



8 COLORES DE LÍNEA

ENEBRO	CÚRCUMA	TONKA	PAPRIKA
MACA	CURRY	LINO	ZUMAQUE



SIST. TINTOMÉTRICO 600 COLORES - BAJO PEDIDO

PRESENTACIONES



1 LITRO



4 LITROS



10 LITROS



20 LITROS



Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra.

PRECAUCIONES // No se aconseja el agregado de yeso, agua o cualquier otro elemento que pueda alterar las propiedades del producto | Almacenar en lugar fresco y seco | Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C. | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No almacenar en la intemperie ni en contacto directo con la luz solar | Las precauciones e instrucciones de uso de este producto deben ser respetadas con exactitud. Rapsa S.A no se responsabiliza por el uso indebido del mismo. El comportamiento adecuado del producto dependerá de la forma de aplicación, factores meteorológicos y otros factores externos fuera del control de Rapsa S.A. La garantía se extiende solo a las propiedades intrínsecas del producto suministrado.

SEGURIDAD Y AMBIENTE // Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar

en ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, barbijo, lentes, etc.)

PRIMEROS AUXILIOS // En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica pertinente. Centro Nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160 | Centro de intoxicaciones del Hospital Posadas: 011-4658-7777 | Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 | Córdoba: (0351) 421-5400/422-2039 | La Plata: (0221) 451-5555 | Rosario: (0241) 448-0202.

ECO CONCIENCIA // Producto bajo en V.O.C (compuestos orgánicos volátiles)
CALIDAD ANCLAFLEX // Este producto ha sido elaborado con materias primas seleccionadas cumpliendo con las normas de calidad internacionales.

Fabricado por Rapsa S.A Tel: +54 9 11 5275 8960 . www.anclaflex.com.ar