



**PODER
ANTI HONGO**



**GRAN
DURABILIDAD**



**BUENA
NIVELACIÓN**



**USO
EXTERIOR**

PRADERA Látex Exterior acrílico de base acuosa desarrollado para proteger y decorar fachadas y muros exteriores, brindando una excelente combinación frente a las exigencias estéticas y aportando óptimos resultados en exteriores ya que forma una película homogénea resistente a la intemperie. Su óptima viscosidad facilita la aplicación con escaso salpicado, muy buena nivelación, óptimo cubritivo y rápido secado. Sus componentes aditivos de alta efectividad le confieren una gran renuencia a los hongos y una mejor penetración y adherencia. Apto para ser entonado con entonador universal.

USOS

Apto para uso exterior | Ideal para paredes exteriores con revoques, ladrillos, bloques de hormigón, paneles premoldeados, etc.; utilizando el fondo correspondiente.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos, pintura vieja descascarada, floja o ampollada, libre de óxido y de alcalinidad. En paredes nuevas se aconseja un curado mínimo de 30 días antes de ser pintadas. En paredes nuevas con alta presencia de alcalinidad se aconseja tratar la superficie con una solución de partes iguales de ácido muriático y agua. Enjuagar bien y dejar secar 24 horas. Aplicar una mano de Anclaflex Sellador Fijador antes de pintar. De ser necesario nivelar las superficies con Pradera Enduido Exterior, dejar secar, lijar, eliminar cualquier resto de polvo o partículas sueltas y tratar nuevamente la superficie con Anclaflex Sellador Fijador antes de pintar. En paredes viejas, pulverulentas o entizadas se aconseja utilizar sellador fijador al solvente antes de pintar.

FORMA DE APLICACIÓN

Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete airless. El producto viene listo para aplicar. De ser necesario para facilitar su aplicación, agregar agua en cantidades mínimas.

RENDIMIENTO TEÓRICO *

**8 A 12 M²
POR LITRO POR MANO**

TIEMPO DE SECADO **

**2 A 3 HS
AL TACTO** | **6 HS
ENTRE MANOS**

(*)Consumo teórico aproximado sujeto a absorción, rugosidad del sustrato y forma de aplicación.
(**)Los plazos pueden variar según las condiciones de humedad y temperatura.

DATOS ÚTILES

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



Utilizar elementos de protección recomendados.

PRESENTACIONES



COLOR - BLANCO OPTIMO | COLORES ESPECIALES BAJO PEDIDO.

MANOS

2 a 3 según el grado de protección deseada.

Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra.

PRECAUCIONES // No se aconseja el agregado de yeso, agua o cualquier otro elemento que pueda alterar las propiedades del producto | Almacenar en lugar fresco y seco | Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C. | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No almacenar en la intemperie ni en contacto directo con la luz solar | Las precauciones e instrucciones de uso de este producto deben ser respetadas con exactitud. Rapsa S.A no se responsabiliza por el uso indebido del mismo. El comportamiento adecuado del producto dependerá de la forma de aplicación, factores meteorológicos y otros factores externos fuera del control de Rapsa S.A. La garantía se extiende solo a las propiedades intrínsecas del producto suministrado.
SEGURIDAD Y AMBIENTE // Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar

en ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, barbijo, lentes, etc.)
PRIMEROS AUXILIOS // En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica pertinente. Centro Nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160 | Centro de intoxicaciones del Hospital Posadas: 011-4658-7777 | Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 | Córdoba: (0351) 421-5400/422-2039 | La Plata: (0221) 451-5555 | Rosario: (0241) 448-0202.
ECO CONCIENCIA // Producto bajo en V.O.C (compuestos orgánicos volátiles)
CALIDAD ANCLAFLEX // Este producto ha sido elaborado con materias primas seleccionados cumpliendo con las normas de calidad internacionales.
Fabricado por Rapsa S.A Tel: +54 9 11 5275 8960 . www.anclaflex.com.ar